



青岛科德胜地防锈材料有限公司
美国 CORTEC 公司中国总经销

VpCI-329D 气相防锈油



产品描述:

CORTEC VpCI-329D 是一款可直接使用的气相防锈油。适用于室内或者室外有遮挡的环境条件下,为金属提供防锈蚀防腐蚀保护。本产品有两种保护方式:1、油溶性腐蚀抑制剂所形成的薄膜,紧紧地依附在金属表面(提供接触防锈);2、除了所形成的薄膜的屏蔽功能以外,VpCI 锈蚀抑制分子气相到空气中,气相冷凝在金属表面发生电化学反应之后形成保护屏障(气相防锈)。

VpCI-329D 适合需要进一步加工和装运的金属,可在金属表面喷涂薄薄的防锈油层;如齿轮, 主轴、线圈或任何其他需要使用防锈油进行腐蚀保护的金属制品。VpCI-329 D 有易于喷涂 (ES) 的版本,其载体为生物基油。

产品特点:

- 在恶劣的环境条件下,如相对湿度为 100%或有腐蚀性气体存在如氯化物、硫化氢或其他硫化物时,依然有防腐蚀效果
- 闪点高
- 不含有危害的铬酸盐、亚硝酸盐和磷酸盐
- 可为黑色金属和有色金属提供腐蚀保护
- 热稳定,可提供长期的接触和腐蚀保护
- VpCI-329 D 是 VpCI-329 稀释的稀释版本; 稀释比例 1:9,可直接使用
- VpCI-329 D ES 可直接喷涂

使用方法:

VpCI-329D 可以喷涂,浸泡,滚涂,或者刷涂到金属表面。

VpCI-329 D ES 手持式喷雾瓶喷涂。

理化特性:

VpCI-329D:

外观	棕褐色
载体	环烷油
覆盖面	24-36 m ² /升
干燥时间	黏性



干膜厚	25-37.5 μm
干燥形式	油膜
闪点	146℃
固体物含量	87-97%
气味	石油
去除方式	石油溶剂或碱性清洗剂 VpCI-410 系列
比重	0.89-0.91kg/升

试验方法:

ASTM D-1748	湿度室	400+小时
-------------	-----	--------

包装及储存:

- 包装 19 升/塑料桶、208 升/金属桶。
- 储存 密封储存，使用前应搅拌均匀。密闭容器内保质期 24 个月。

青岛科德胜地防锈材料有限公司

美国 CORTEC 公司中国总经销

联系人: 朱总经理

电话: 13505352885

网址: www.cortecchina.com

地址: 青岛开发区崇明岛东路 12 号 2073 室

微信二维码:

